

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Rekonstrukcja zabytkowego mlyna wodnego w Kłóbce - roboty elektryczne					
1	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
		55	m	55.000	
				RAZEM	55.000
2	KSNR 5 0202-02	Montaż skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstrukcją mocowaną przez zabetonowanie do podłoża	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KSNR 5 0401-04	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na wyłącznikpodłoże z drewna	wyp.		
		41	wyp.	41.000	
				RAZEM	41.000
4	KSNR 5 0401-06	Wypusty wykonywane przewodami wciąganyymi do rurek winidurkowych karbowanych RVKLn p.t. w budynkach administracyjnych na gniazdo wtykowe 2-bieg. 10A i 10A/Zpodłoże z drewna	wyp.		
		16	wyp.	16.000	
				RAZEM	16.000
5	KSNR 5 0801-02	Układanie ręczne kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m w rowie o przekroju poprzecznym do 0.8x0.4 m w gruncie kat. III	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
6	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED A1	kpl.		
		24	kpl.	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED A2	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KSNR 5 0502-01	Montaż opraw oświetleniowych LED A3przykręcanych żarowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KSNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na fundamencie	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
10	KSNR 5 0601-01	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
11	KSNR 5 0601-03	Montaż zwodów instalacji odgromowej - przewody nienapężane pionowe mocowane na wspornikach obsadzanych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KSNR 5 0602-06	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.8 m w gruncie kat. IV	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000